



GATOR XP SAND G2 EUROPE FOR CONCRETE AND NATURAL STONES PAVER JOINTS UP TO 5 CM

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 03/05/2018



TECHNICAL DATA SHEET

Update: May 3, 2018
Make sure you have an updated data sheet on hand.

Description: **Gator Sand XP G2** is made with a state of the art manufacturing process. Specifically calibrated sand, is mixed with sophisticated intelligent polymers. This new generation of intelligent polymers neutralizes haze and dust. No blower is needed and requires only one watering. **Gator Sand XP G2** is the Cleanest, Fastest, Easiest polymeric sand installed in the industry. It is recommended for a variety of pedestrian areas, commercial areas, including pool decks, patios footpaths, driveways, parking, squares etc.

FOR TRADITIONAL DRAINAGE BASE SYSTEMS (IMPORTANT NOTES)

- A. Always refer to the latest **Gator Sand XP G2** Technical DataSheet (TDS) at AllianceGator.com before installing **Gator Sand XP G2**.
- B. Pavers' sides and top surfaces must be completely dry when Installing **Gator Sand XP G2**.
- C. Drainage base systems, **Gator Sand XP G2**, sets within 1 hour after water activation at above 0°C. (No rain should occur within 1 hour after water activation.)
- D. Avoid excessive watering or flooding of paver surfaces.
- E. For all paver surfaces, a slope of 1 degree is needed to ensure water flow and optimal performance of the **Gator Sand XP G2**.
- F. For the pool coping units, it is mandatory to use mortar in the joints.
- G. Install **Gator Sand XP G2** a minimum of 3 mm below the paver/stone edge or chamfer. The filled and cured polymeric sand joints should never be in direct contact with foot traffic or tires.



4 SIMPLE STEPS

1. Spread **Gator Sand XP G2** with hard-bristle broom. Make sure the **Gator Sand XP G2** completely fills the joints. Do not use other materials in the joints. Leave a layer of **Gator Sand XP G2** on the surface to aid in the vibrating and consolidation of Intelligent **Gator Sand XP G2** into joints.
2. Vibrate the **Gator Sand XP G2** into the paver joints using a vibratory plate compactor. A protective pad is recommended. Joints should be filled up to 3 mm below the edge or chamfer. Compact in several directions to ensure there are no air gaps or voids in the joints. Repeat steps 1 and 2.





GATOR XP SAND G2 EUROPE FOR CONCRETE AND NATURAL STONES PAVER JOINTS UP TO 5 CM

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 03/05/2018



4 SIMPLE STEPS

3. Sweep off excess **Gator Sand XP G2** from the paved surface, first with a hard-bristle broom, then a soft-bristle broom. Take care to leave the height of the polymeric sand at least 3 mm below the edge or chamfer of the paver.
4. Activate **Gator Sand XP G2** by showering 4,5 sq. m. section for 1 minute, starting at the lowest point. Once all the sections are activated, if needed rinse off any debris that is remaining on the total paver surface. Never allow paved surface to dry out during the water activation. Use a watering gun set to shower.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer cannot guarantee results as it has no control over surface and sub-surface preparation and product application. If this product is proven to be defective, on the condition that it was installed pursuant to the method of application and surface and sub-surface preparation described above, the sole obligation of the manufacturer is to refund the purchase price. Proof of purchase is required for any claim. The manufacturer shall not be liable for any other damages whatsoever, direct or consequential. To the extent permitted by law, the manufacturer excludes any implied warranty of quality, merchantability or fitness for purpose.



**GATOR XP SAND G2 EUROPE****PER FUGHE DI PAVIMENTAZIONI IN MASSETTI E PIETRE NATURALI FINO A 5 CM**

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 03/05/2018

**ENGLISH**
1-2**ITALIANO**
3-4**NEDERLANDSE**
5-6**DEUTSCHE**
7-8**FRANÇAIS**
9-10


SCHEMA TECNICA

Update: 3 Maggio, 2018

Description: **Gator Sand XP G2** è un processo manifatturiero a regola d'arte. Sabbia calibrata e miscelata con polimeri intelligenti. Questa nuova generazione di polimeri intelligenti neutralizza alune e polvere. Il soffiatore non è necessario e richiede una sola bagnatura. **Gator Sand XP G2** è la sabbia polimerica più pulita, più veloce e più facile applicata nell'industria ed è raccomandata per aree pedonali, aree commerciali, come contorni di piscine, viali d'accesso, rampe, patii, parcheggi, piazze etc.

PER SISTEMI CON FONDO DRENANTE

- A. Fare sempre riferimento alla scheda tecnica di **Gator Sand XP G2** sul sito AllianceGator.com
- B. I lati del pavimento e la superficie devono essere asciutti. E' importante per la performance del prodotto. Umidità e superfici bagnate attiveranno il prodotto prematuramente e porteranno ad un fallimento.
- C. Con il sistema a fondo drenante, **Gator Sand XP G2** si stabilizza entro 1 ora dopo l'attivazione con l'acqua al di sopra di 0°C. Niente pioggia entro 1 ora dall'attivazione.
- D. Evitare eccessi d'acqua o di dilavare la superficie della pavimentazione.
- E. Per tutte le superfici di pavimentazioni è necessario una pendenza di 3 mm ogni 30 cm per assicurare il flusso dell'acqua ed un'ottima performance di **Gator Sand XP G2**.
- F. Per i bordi piscine, usare la malta per le fughe.
- G. Applicare **Gator Sand XP G2** almeno 3mm al di sotto della superficie per evitare contatti con il traffico pedonale o pneumatici.



4 SEMPLICI PASSAGGI

- 1. Intasare completamente la **Gator Sand XP G2** nelle fughe con scopone a setole dure. Non usare altri materiali nelle fughe. (foto 1)
- 2. Compattare la **Gator Sand XP G2** con placca vibrante con protezione per eliminare vuoti d'aria. Ripetere i passaggi 1 e 2. (Foto 2)





GATOR XP SAND G2 EUROPE
PER FUGHE DI PAVIMENTAZIONI IN MASSETTI E PIETRE NATURALI FINO A 5 CM
TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 03/05/2018



ENGLISH
1-2



ITALIANO
3-4



NEDERLANDSE
5-6



DEUTSCHE
7-8



FRANÇAIS
9-10



4 SEMPLICI PASSAGGI

3. Spazzare via l'eccesso di **Gator Sand XP G2** dalla superficie prima con scopone a setole dure poi con quelle morbide. Lasciare le fughe 3mm al di sotto della superficie per evitare contatti pedonali o con pneumatici. (foto 3)
4. Attivare **Gator Sand XP G2** con acqua a pioggia per 1 minuto lavorando per sezioni (es 10m²). Durante l'attivazione non lasciare la superficie asciutta. Bagnare a pioggia. (Foto 4)

GARANZIA LIMITATA

Il produttore non può garantire il risultato dal momento che non ha controllo sulla preparazione della superficie o della sub-superficie e sull'applicazione del prodotto. Se si provasse che questo prodotto è difettoso, a condizione che si stato applicato seguendo il metodo indicato di applicazione e preparazione di superfici e sub-superfici sopra descritto, l'unico obbligo del produttore è di risarcire il prezzo di acquisto. La prova di acquisto è richiesta per ogni reclamo. Il produttore non sarà responsabile per alcun tipo di danno, diretto o indiretto. Nell'ambito del rispetto della normativa vigente, il produttore esclude ogni implicita garanzia di qualità o idoneità del prodotto ad usi particolari.





GATOR XP SAND G2 EUROPE
VOOR HET VOEGEN VAN GEBAKKEN STEEN,
BETON -EN NATUURSTEEN VOEGEN TOT 5 CM
TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 03/05/2018



ENGLISH
1-2



ITALIANO
3-4



NEDERLANDSE
5-6



DEUTSCHE
7-8



FRANÇAIS
9-10

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Update: 3 Mei, 2018

Description: **Gator Sand XP G2** is gemaakt volgens een geheel nieuwe techniek. Speciaal gekalibreerd zand wordt gemengd met intelligente polymeren. Deze nieuwe generatie transparante polymeren neutraliseert stof en voorkomt sluis op de bestrating. Geen bladblazer meer nodig en maar 1 x bewateren. **Gator Sand XP G2** is het Schoonste, Snelste en Makkelijkste polymeerzand op de markt. Aanbevolen voor zowel privé als commerciële doeleinden. Voor voetganger gebieden en openbare bestrating, terrassen, rond zwembaden, voor opritten, looppaden en pleinen.

VOOR DRAINERENDE ONDERGRONDEN

- Voordat u **Gator XP G2** installeert, kijk altijd eerst op AllianceGator.com voor het laatste Technisch Data Sheet (TDS)
- De zijkant en de bovenkant van de stenen moeten droog zijn wanneer u **Gator XP G2** installeert.
- Op een waterdoorlatende ondergrond reageert **Gator XP G2** binnen 1 uur na bewatering en boven 0°C. (geen regen mag vallen binnen 1 uur na installatie/activatie)
- Vermijd overvloedig bewateren.
- Voor alle oppervlaktes bevelen we aan deze op afschot te leggen voor een optimale waterafvoer en werking van het **Gator XP G2** voegmiddel.
- Voor de rand, direct aan een zwembad, is het noodzakelijk te voegen met cement.
- Installeer **Gator XP G2** minimaal 3 mm onder de bovenkant van de steen. Het uitgeharde polymeer zand moet niet in direct contact komen met voetverkeer of autobanden.



4 EENVOUDIGE STAPPEN

1. Verspreid **Gator XP G2** met een bezem. Zorg er voor dat de voegen goed gevuld zijn. Let er ook op dat er geen andere materialen in de voegen terecht komt. Een restlaagje **Gator XP G2** op het oppervlak helpt, tijdens het aantrillen, bij het goed compacteren van de **Gator XP G2** in de voeg. (TEKENING 1)





GATOR XP SAND G2 EUROPE
VOOR HET VOEGEN VAN GEBAKKEN STEEN,
BETON -EN NATUURSTEEN VOEGEN TOT 5 CM
TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 03/05/2018



ENGLISH
1-2



ITALIANO
3-4



NEDERLANDSE
5-6



DEUTSCHE
7-8



FRANÇAIS
9-10

4 EENVOUDIGE STAPPEN

2. Gebruik bij voorkeur een roltriller of trilplaat met een rubbermat om de **Gator XP G2** in de voeg te trillen. De voegen dienen tot 3 mm onder de bovenkant van de steen gevoegd te worden. Tril in meerdere richtingen om er zeker van te zijn dat er geen lucht of verzakkingen in de voegen zitten. (TEKENING 2). Herhaal stap 1 en 2 indien nodig.
3. Veeg achtergebleven restmateriaal van het oppervlak, eerst met een harde bezem, daarna met een zachte. Let er op dat de voeg ca 3 mm onder de rand van de bestrating blijft. (TEKENING 3)
4. Voor het bewateren gebruikt u een tuinslang met sproeikop. Activeer het **Gator XP G2** door elke sectie van ca 5 m² te besproeien met water gedurende ongeveer 1 minuut., beginnend bij het laagste punt van het oppervlak. Wanneer het hele oppervlak bewaterd is, verwijdert u eventueel achtergebleven materiaal. Laat het oppervlak niet uitdrogen tijdens de bewatering fase. Zet de sproeikop op de broes stand.(TEKENING 4)

BEPERKTE GARANTIE

De fabrikant geeft geen garantie op het resultaat aangezien het geen controle heeft op de voorbereiding van de oppervlakte en van de onderoppervlakte als op de toepassing en verwerking van het produkt. Indien is bewezen dat het product niet effectief is geweest ondanks het navolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen alsook van de voorbereiding van de oppervlakte en van de onderoppervlakte zoals hierboven beschreven, is het de verplichting van de fabrikant het aankoopbedrag terug te betalen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor andere schade direct of indirect. In de door de wet veroorloofde wate sluit de fabrikant alle impliciete kwaliteits-, waren- of doelgeschiktheidsgarantie.





GATOR XP SAND G2 EUROPE
FÜR BETON, PFLASTER UND NATURSTEINFUGEN BIS 5 CM
TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 03/05/2018



ENGLISH
1-2



ITALIANO
3-4



NEDERLANDSE
5-6



DEUTSCHE
7-8



FRANÇAIS
9-10

TECHNISCHES DATENBLATT

Update: Mai 3, 2018

Description: Gator Sand XP G2 der intelligente Polymersand wird mit einem neuen innovativen Verfahren hergestellt. Der kalibrierte Sand wird mit intelligenten Polymeren gemischt. Mit dieser neuen Generation von Polymeren entstehen kein Staub und kein Schleier. Es wird kein Laubbläser mehr benötigt und man muss nur einmal bewässern. G2 der intelligente Polymersand ist der sauberste, der schnellste und der einfachste aktuell auf dem Markt zu verlegen. Es ist geeignet für verschiedene Anwendungen im privaten und öffentlichen Bereich wie z.B. Fahrwege, öffentliche Straßen und Plätze, Gehwege, Terrassen, Garageneinfahrten, Schwimmbadumrandungen, usw.

WASSERDURCHLÄSSIG GEEIGNET FÜR UNTERBAU MIT UNGEBUNDENER BAUWEISE

- A. Bevor man mit **Gator Sand XP G2** verfugt, muss man die letzte Version der technische Daten auf Alliancegator.com beachten.
- B. Nur auf trockenen Oberflächen anwenden, nicht auf nassen oder feuchten. Das würde das Endergebnis von **Gator Sand XP G2** vermindern. Die Feuchtigkeit und die nasse Oberfläche lösen eine vorzeitige verbindende Reaktion aus, die dazu führt, dass der Polymersand an der Oberfläche haften bleibt und nicht in die Fuge rinnt.
- C. **Gator Sand XP G2** setzt sich bei einer Temperatur ab dem Gefrierpunkt (0° C) Kann auch angewandt werden, wenn mit Regen zu rechnen ist (Setzungszeit: 1 Stunde ohne Regen).
- D. Vermeiden Sie übermäßige Bewässerung oder Überflutung von gepflasterten Flächen.
- E. Alle gepflasterten Oberflächen müssen ein Drainagegefälle von 3 mm pro 30 cm aufweisen, um sicherzustellen das Wasser fließen kann und **Gator Sand XP G2** seine optimale Wirkung erreicht.
- F. Für tragende Mauern des Schwimmbads muss Mörtel für die Fugen verwendet werden. Auf den restlichen gepflasterten Flächen rund um das Becken können Sie **Gator Sand XP G2** verwenden.
- G. Achten Sie darauf, das der obere Rand der Fuge mindestens 3 mm niedriger ist als die Oberfläche der Pflastersteine. Die Fugen sollten nicht mit Fußgängerverkehr oder Reifen in Kontakt kommen. Das Produkt wird als Fugenmaterial verwendet.





GATOR XP SAND G2 EUROPE FÜR BETON, PFLASTER UND NATURSTEINFUGEN BIS 5 CM

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 03/05/2018



ENGLISH
1-2



ITALIANO
3-4



NEDERLANDSE
5-6



DEUTSCHE
7-8



FRANÇAIS
9-10

4 EINFACHE SCHRITTE

1. Kehren Sie **Gator Sand XP G2** in den Fugen ein. Achten Sie das die Fugen vollständig mit **Gator Sand XP G2** gefüllt sind. Mischen Sie den Polymersand nicht mit fremdem Material. Lassen Sie eine dünne Schicht von **Gator Sand XP G2** an der Oberfläche um die Verdichtung mit der Rüttelplatte zu unterstützen.
2. Verdichten Sie dann **Gator Sand XP G2** mit einer Rüttelplatte in mehrere Richtungen. Vergewissern Sie sich, dass der Polymersand mindestens 3mm unter der Oberfläche von Bodenbelag sich befindet. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um sicherzustellen, dass die Fugen vollständig gefüllt sind.
3. Entfernen Sie eventuelle Reste von **Gator Sand XP G2** von der Oberfläche zuerst mit Hilfe eines Besens mit harten Borsten und dann mit weichen Borsten. Vergewissern Sie sich, dass der Polymersand mindestens 3mm unter der Oberfläche von Bodenbelag sich befindet.
4. Verwenden Sie einen Gartenschlauch mit einer Reglerspritze und besprühen Sie eine bestimmte Fläche für 1 Minute. Bearbeiten Sie immer Oberflächenabschnitte (ca. 4,5 m²) nacheinander. **Gator Sand XP G2** nicht aus den Fugen auswaschen. Wenn es notwendig ist, spülen Sie zuletzt alle Rückstände ab, die sich auf der Oberfläche befinden. Während der Aktivierungsphase mit Wasser, darauf achten dass die Oberfläche nicht austrocknet. Beim Gefälle besprüht man die Oberfläche von unten nach oben.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Der Hersteller kann nicht die Ergebnisse garantieren, da es keine Kontrolle über Oberfläche, Untergrund und die richtige Anwendung der Produkte hat. Trotzdem stimmt der Hersteller zu, den Kaufpreis unter folgenden Voraussetzungen zu erstatten. Der Kaufpreis wird erstattet wenn das Produkt nachweislich defekt sein soll und unter der Bedingung, dass man sich bei der Verarbeitung des Produktes, an die Anleitung des Herstellers hält. Ein Kaufnachweis ist für die Rückerstattung erforderlich. Die Parteien vereinbaren, dass die Erstattung des Kaufpreises die einzige Verpflichtung von Alliance Designer Products ist. Auf jeden Fall haftet Alliance Designer Products nicht für sonstige Schäden oder Kosten (einschließlich Entfernung oder Neuverlegung von Sand oder Steine) sei es direkt oder indirekt. Soweit gesetzlich zulässig, schließt Alliance Designer Produkte jede Gewährleistung der Qualität, Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.



**GATOR XP SAND G2 EUROPE****POUR JOINTS DE PAVÉS EN BÉTON ET PIERRES NATURELLES JUSQU'À 5 CM**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 08/05/2018

**ENGLISH**
1-2**ITALIANO**
3-4**NEDERLANDSE**
5-6**DEUTSCHE**
7-8**FRANÇAIS**
9-10

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour:

3 mai, 2018

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Description:

Le **Gator Sand XP G2** fait appel à un processus de fabrication à la fine pointe de la technologie. Il s'agit d'un mélange de sable calibré et de polymères intelligents des plus sophistiqués. Cette nouvelle génération de polymères Intelligent neutralise les voiles blanchâtres et la poussière. Aucun souffleur à feuilles est nécessaire et le sable polymère intelligent exige seulement un arrosage. Le **Gator Sand XP G2** est le sable polymère le plus propre, le plus rapide et le plus facile à installer dans l'industrie. Il est recommandé pour des surfaces piétonnes avec trafic, comme les contours de piscines, les allées, les patios, les emplacements de stationnement et les chaussées.

POUR SYSTÈMES À BASE DRAINANTE TRADITIONNELS

- Avant la pose du **Gator Sand XP G2**, consultez la fiche technique (FT) la plus récente du produit, accessible depuis le site AllianceGator.com.
- Les côtés et le dessus des pavés doivent être totalement secs.
- Pour une base drainante, **Gator Sand XP G2** a une prise rapide de 1 heure au-dessus de 0°C (32°F). (un temps sec pendant au moins une heure après l'activation est toutefois requis).
- Évitez l'arrosage excessif ou la submersion de la surface pavée.
- Pour toutes les surfaces pavées, il doit y avoir une dénivellation de 3mm (1/8 po) par longueur de 30 cm linéaires (1 pi linéaire) pour assurer le rendement optimal du **Gator Sand XP G2**.
- Dans le cas des unités de couronnement du pourtour de la piscine, il est nécessaire que les joints soient fait de mortier.
- Remplissez les joints de **Gator Sand XP G2** jusqu'à 3 mm (1/8 po) du rebord ou du chanfrein des pavés, autrement il pourrait y avoir une l'érosion du joint. Le matériel durci ne doit pas être en contact direct avec les piétements ou les pneus.

**4 ÉTAPLES SIMPLES**

- Épandez le **Gator Sand XP G2** à l'aide d'un balai à poils durs. Assurez-vous que les joints sont entièrement remplis de **Gator Sand XP G2**. Aucune autre matière ne doit se trouver dans les joints. Laissez une couche de **Gator Sand XP G2** sur la surface afin d'obtenir de meilleurs résultats, de compaction et de consolidation des joints du **Gator Sand XP G2**.



**GATOR XP SAND G2 EUROPE****POUR JOINTS DE PAVÉS EN BÉTON ET PIERRES NATURELLES JUSQU'À 5 CM**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 08/05/2018

**ENGLISH**
1-2**ITALIANO**
3-4**NEDERLANDSE**
5-6**DEUTSCHE**
7-8**FRANÇAIS**
9-10**4 ÉTAPLES SIMPLES**

2. Au moyen d'une plaque vibrante, faites glisser le **Gator Sand XP G2** dans les joints de pavés. Il est recommandé d'utiliser un coussinet en caoutchouc. Remplissez les joints jusqu'à 3mm (1/8 po) du rebord ou du chanfrein. Il est recommandé de compacter en alternant les directions afin de prévenir les bulles d'air ou les vides dans les joints. Répétez les étapes 1 et 2.
3. Balayez l'excédent de **Gator Sand XP G2** de la surface pavée, d'abord avec un balai à poils durs, puis avec un balai à poils souples. Vérifiez qu'il reste bien 3mm (1/8 po) entre les pavés et le sable polymérique et le rebord ou le haut du chanfrein.
4. Activez le **Gator Sand XP G2** en arrosant une section de 4,5 m² (50 pi²) pendant 1 minute, en commençant au point le plus bas. Une fois que toutes les sections sont activées, rincez les débris qui se trouvent sur la surface totale du revêtement. Évitez que la surface pavée s'assèche pendant la phase d'activation par l'eau. Utilisez un pistolet à eau fixé à un boyau d'arrosage. Sélectionnez le réglage « effet de pluie » (shower).

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant ne peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu'il n'a aucun contrôle de la préparation de la surface, du dessous de la surface ou de l'application du produit. S'il est démontré que ce produit est défectueux et à la condition que le produit a été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface et du dessous de la surface, mentionnés ci-haut, la seule obligation du fabricant est de rembourser le prix d'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Le fabricant n'est pas responsable de tout autre dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, le fabricant exclut toute garantie légale ou implicite de qualité, de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier.

